

产品说明书



- 工业级J6412四核处理器
- 全无线材All In One设计
- 丰富的I/O接口

- 核芯显卡设计
 - 全金属无风扇结构
 - 支持-20~70℃宽温工作

ISO 9001 Quality System Certified 国际质量管理体系认证 ISO 14001

www.xinyuantech.net 服务热线: 400-770-9278





TPC120TA-Nr, 是一套以第十一代Elkhart Lake为架构的J6412处理器工业平板电脑。12英寸LED高亮度TFT液晶屏,电容式触摸屏,支持Windows10、Windows11、Linux等操作系统。

■产品参数

产品规格				
结构	全金属模具结构			
外型颜色	铁灰色砂纹铝镁合金面板			
安装	嵌入式/VESA			
电源	9∼30V DC			
总体尺寸	313×240×52mm			
前面板	313×240×5mm			
面板视口	12"			
机壳外型	299×226×47mm			
机柜开孔	303×230mm			
净重	2Kg			

触摸屏规格			
类型	投射式		
敲击寿命	2次/秒相同位置点击108次		
笔划寿命	60mm/秒在AA区边沿>10mm的相同 位置来回划线3500万次		
控制	10点触控		

产品特性	
液晶屏	12" TFT液晶屏,分辨率(1024×768)
CPU主板	J6412 四核处理器 (主频2.0GHz,脉冲频率2.6GHz)
内存	MAX 16G
存储设备	$1 \times M.2$ (NVMe), $1 \times mSATA$, $1 \times SATAIII$ (up to 1TB)
触摸屏	投射式
接口	$1\times$ RS-232/485, $3\times$ RS-485, $2\times$ RS-232, $4\times$ USB3.0, $1\times$ Audio, $2\times$ GigaLAN


LED规格	
显示类型	12" TFT液晶屏
分辨率	1024×768
亮度	500cd/m ²
工作温度	-20 ~ 70℃
LCD寿命	50,000小时
背光寿命	30,000小时


应用环境	竟			
工作温度	-20 ~ 70℃	储存温度	-30 ∼ 80°C	
工作湿度	5 ~ 90%@50℃	储存湿度	8 ~ 90%@40℃	
振动	10~57Hz 位移幅值0.075mm 57~150Hz 峰值加速度9.8m/s²			
冲击	峰值加速度150m/s²	冲击脉冲宽度	10ms,半正弦波	


相关软件

操作系统 支持Windows10、Windows11、Linux等操作系统


■产品尺寸








■后面板接口说明



■电源说明



■重要提示



工业应用,设备请接大地。


■串口说明

说明: COM1为RS-232/485 (默认) 可选, 通过跳线设置

物理端口	COM端口	针脚	针脚定义
		2	RXD
	COM1:RS-232/485	3	TXD
COM1		5	GND
		1	RS-485-
		2	RS-485+

说明: COM2-4为RS-485, COM5-6为RS-232

针脚定义							
串口定义	COM2	COM3	COM4	接地	COM5	COM6	接地
针脚	2	4	6	8	10	12	14
信号名称	RS-485_DN	RS-485_DN	RS-485_DN	GND	TXD5	TXD6	GND
串口定义	COM2	COM3	COM4	接地	COM5	COM6	接地
针脚	1	3	5	7	9	11	13
信号名称	RS-485_DP	RS-485_DP	RS-485_DP	GND	RXD5	RXD6	GND





保修单

	用户资料
用户资料	
用户地址	
联系电话	
邮政编码	
购买日期	
产品编号	
产品型号	
购买地点	
备注	

■保修说明

感谢您选用新元纵横产品,我公司将按照此保修卡所列之规定,凭此卡及发票(复印件)为您提供以下服务:

- 1.本机三年质保。第一年免费保修;第二年、第三年只收取成本费,三年后加收服务费;
- 2.保修期均从开发票之日算起;
- 3.请您妥善保管本保修卡及购机发票(或复印件),服务时需一并出示方可享受免费服务;
- 4.在保修期内,因下列情况发生故障,公司将酌情收取一定费用:
 - (1) 未经公司许可修理而发生的故障;
 - (2) 因人为因素导致的损坏;
 - (3) 因跌落或运输保管不当而造成的外观破损及产品故障。



产品合格证书

检验项目	检验人员(盖章)
外观测试	
性能测试	
温度测试	

检验日期:

年

月

H

■ 装箱单

在打开包装后,请先阅读本装箱单,如发现您的产品与清单中的内容不符,请与我们联系。

TPC120TA-Nr	1台
1×2pin 电源端子	1个
1×7pin 串口端子	2个
固定挂钩	4个
环保卡	1张
产品说明书 (内附产品合格证、保修单、装箱单)	1本

www.xinyuantech.net

() 400-770-9278



嵌入式工控计算机平台



www.xinyuantech.net 服务热线: 400-770-9278